



SILVIA MUSIC
Sound, Light & Stage Rental Company

НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
„Диньо П. Сивков“
...X. №...18/31.07.2017 г.
Нова Загора

До
НЧ „ДИНЬО П. СИВКОВ – 1870“

Гр. Нова Загора
пл. Свобода № 4

Г-н Георги Николов

/председател на НЧ „Д. П. Сивков - 1870/

О Ф Е Р Т А

**„ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ НА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "Д. П.
СИВКОВ 1870" ГР. НОВА ЗАГОРА"**

ОФЕРЕНТ:

„СИЛВИЯ МЮЗИК“ ООД

ЕИК: 200583195
гр. СОФИЯ, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ,
ул. „ДИМИТЪР ДИМОВ“ № 10

Милчо Кацаров - управител



НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: "СИЛВИЯ МЮЗИК" ООД

ЕИК: 200583195

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. СОФИЯ, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ул. „ДИМИТЪР ДИМОВ“ № 10

**Оферта за доставка на оборудване на
Народно Читалище "Д. П. Сивков 1870" гр.
Нова Загора**

№	ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МИН.ИЗИСКВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА BGN С ВКЛ. ДДС	ОБЩО BGN С ВКЛ. ДДС
I.	СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	Пулт за управление на художествено осветление	240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветове, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR или еквивалент 1024 изходящи DMX канали /физически/ Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysiwyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветове и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждани и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоуа (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22" и 1 бр. LCD 22"	1	19960.00	19960.00

2	Димерен шкаф 48X10A/2.3KW	Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /НТР сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсър с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита 7 защиты против зависване 12 температурни сензора Автоматичен контрол за предотвратяване на прегряване	2	9170.00	18340.00
3	Димерен шкаф 36X25A/5.7kw	Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал	1	17480.00	17480.00
4	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1200W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлексор РС леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°	32	490.00	15680.00
5	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлексор РС леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66°	24	940.00	22560.00

6	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 800W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма с въртящ държач за гобоси и държач за филтър	800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W цокъл G9.5 разходимост на лъча 12°-30° безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрезсистема от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom лещи с антирефлекторно покритие комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси дихроичен стъклен рефлектор гарантиращ студен светлинен лъч рамка за цветни филтри Безвентилаторно охлаждане	4	2350.00	9400.00
7	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 1200 W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма, държач за гобоси и държач за филтър	Прожектор тип "Профилен" Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане 18 листова ирис диафрагма	12	1240.00	14880.00
8	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1000W PAR64 Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	Алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61 и държач за филтър	12	90.00	1080.00
9	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Следач комплект със стойка, цветен магазин и ирис диафрагма	Прожектори за следене окомплектовани с: ирис-диафрагма, кашираща бленда, 5-цветна ръчна приставка, триножна стойка : - 2,0 kw с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16°	2	3906.00	7812.00

10	Светодиодна вана , RGBW комплект с окачвач и осигурително въже	Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот:> 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate> 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorialun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда	12	1155.00	13860.00
11	Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже	Напрежение: AC90-240V,50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)	8	2430.00	19440.00
12	Машина за сценичен дим тип "Мъгла" комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 1000W Дебит мин 220 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л.	2	744.00	1488.00
13	Машина за сценичен дим комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 2000W Изходящ поток мин 5 м. Дебит мин 500 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л.	1	870.00	870.00
14	Сценичен ефект тип"Стробоскоп" 1500W	Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Минимална мощност 1500W	2	245.00	490.00
15	Стойка прожекторна "тежък " тип	Тип -Телескопична с манивела Минимална височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Минимална товароносимост - 80kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	4	560.00	2240.00
16	Стойка прожекторна "лек" тип	Тип-Телескопична ръчна Минимална височина на вдигане - 3.00m Височина при сгънато състояние - 1.5m Минимална товароносимост - 15kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	6	160.00	960.00
17	Сплитер 1in/4out	Сплитер за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни	3	260.00	780.00
19	МОНТАЖ		1	12270.00	12270.00

II. ОЗВУЧАВАНЕ САЛОН					
1		компактни, шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" шпула, съпротивление 4 Ω, мощност 2 ,5kW /програм. 5 kW/max 10 kW/, чувствителност 1W 1m 98 db, честотна лента 36-200 Hz	2	1 770.00	3540.00
2	сателитни озв. тела лайн аррей	шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 шпула + драйвер 2,5" шпула в хидра, 16 Ω, мощност среди 400 W RMS 800/1,600 W, честотна лента среди 80-1000 Hz, мощност високи 80 W RMS, честотна лента драйвер 1 – 16 kHz, чувствителност на системата 1W 1M, 98 dB .	8	2 220.00	17760.00
3	усилвател за басы	мощност на усилвателя при 4Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 кΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж, протект, клип и сигнал.	1	2 368.00	2368.00
4	усилвател за среди	възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4Ω, клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входове XLR	1	2 356.00	2356.00
5	усилвател за драйвери	клас AB 2x300W 4Ω, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1	520.00	520.00
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансиран аналогови входа и 6 XLR балансиран аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитеър; закъснителна линия	1	1 488.00	1488.00
7	смесителен пулт	лесен за ползване, 24 микрофонни и 2 стерео входа, 4 лентов параметричен еквалайзер на входовете, 100мм плъзгачи, 6 изхода, 4 групи, USB с конфигуриране.	1	3 780.00	3780.00
8	реверб, ефект процесор	DSP, 99 готови програми с възможност и за индивидуални програми, USB порт, цифров вход-изход, 24бит., компресия, LCD екран.	1	630.00	630.00
9	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	4	780.00	3120.00
10	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия, диапазон до 100м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	930.00	1860.00
11	Радио микрофон хед сет	кондензаторен микрофон за глава, кардиоид, dual receiver, UHF избираеми честоти, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, регулируемо усилване, диапазон до 90м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	744.00	1488.00
12	кабелен динамичен микрофон	вокален жичен микрофон, динамичен, честотна лента 55-14000Hz, съпротивление 270 Ω, чувствителност 94 dB.	4	124.00	496.00
13	Слушалки	мониторни за тоноператор, динамични, неодимови, чувствителност 102 dB на 1mW, честотна характеристика 10-20 000HZ, мощност 200mW	1	124.00	124.00
14	професионален двоен CD плър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LSD дисплея.	1	806.00	806.00
15	звукова карта	с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	1	508.00	508.00

16	рак шкаф	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	1	620.00	620.00
17	мултикор	стеджбокс, 24 входа, 4 изхода, 30 м	1	1 240.00	1240.00
18	табла за сцена	за включване на активни монитори на сцена	4	55.00	220.00
19	стойка за система лайн	конструкция за монтиране на централни озвучителни тела система лайн арей	2	434.00	868.00
20	микрофонна стойка	метална, подова, чупеща	6	62.00	372.00
21	консумативи и монтаж	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	1	2 604.00	2604.00
22	специализирано работно място	за техника и тонооператор по задание	1	496.00	496.00
ОЗВУЧАВАНЕ МОБИЛНО					
1	бас боксове	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 18" говорител, 4" шпула, мощност 1,2kW RMS, 2 kW / програм. 4 kW / max 8 kW/, импеданс 8Ω , чувствителност 1W 1m, 97 db, честотна характеристика 31-160 Hz	4	1 227.00	4908.00
2	сателитни озв. тела	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 15" неодимови говорители 4" шпула + хидра с драйвер 3" шпула, мощност 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB.лайн арей технология.	4	2 280.00	9120.00
3	усилвател за басы	мощност на усилвателя при 4Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 kΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1	2 368.00	2368.00
4	усилвател за сателити	мощност на усилвателя при 4Ω 2x1kW, при 8 Ω 2x650W, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 kΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1	1 463.00	1463.00
5	усилвател за дрейвери	клас AB 2x150W 4Ω, защиты от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1	372.00	372.00
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансиран аналогови входа и 6 XLR балансиран аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	1	1 488.00	1488.00
	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	2	758.00	1516.00
7	професионален двоен CD плеър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LCD дисплея.	1	855.00	855.00
8	рак шкаф, комплект с кабел и захранващо табло	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия), преносим.Захранващ кабел тип H07RN-F 3X10 мм2 -50м. Подходящо табло със защиты за захранване на озвучителната техника	1	2 356.00	2356.00
9	смесителен пулт	16 микрофонни и 3 стерео канала, вграден ефект с 16 програми, 3 лентов параметричен еквалайзер, балансиран изходи, 100мм плъзгачи, USP порт.	1	1 984.00	1984.00

10	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия, диапазон до 100m, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2	930.00	1860.00
11	консумативи	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	1	372.00	372.00
IV. МУЛТИМЕДИЯ					
1	Мултимедиен проектор комплект с обективи	Яркост: 6500(лумена) Контраст: 5,000:1 (fullon/fulloff) Размер на изображението (mm): 1.02–10.16 m (40–400 inches) (16:10 aspectratio) Тегло: 10.6 kg Обектив:: 1- (1.7-2.8:1), 2- 0,8:1 - широкоъгълен Корекция на трапеца: Horizontal: ±40°*6, vertical: ±30°*6 Резолюция: 1,920 x 1,200 pixels*4 Лампа: 400 W UHM lamp x 1, lampreplacementcycle (lamppower: Normal/Eco1/Eco2): 3,000 hours/4,000 hours/4,500 hours*2 Шум при работа: 37 dB (lamppower: NORMAL), 31 dB (lamppower: ECO 1), 29 dB (lamppower: ECO 2)	1.00	18 476.00	18476.00
2	Мобилен екран за задна прожекция	Мобилен екран за задна прожекция Алуминиева рамка комплект с кейс Габаритни размери 5280X4010мм. Съотношение 4:3 Черен кант 100мм. Работно поле 5080 X 3810 мм. Тегло /без кейса/ макс. 46 кг.	1.00	7 600.00	7600.00
3	Комплект аксесоари за системата	Преносим компютър със софтуер и безжичен предавател/приемник за видео/аудио сигнал	1.00	2 350.00	2350.00
4	Монтаж, пуск и настройка		1.00	2 200.00	2200.00
V. МОБИЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ					
1	Пулт за управление	DMX пулт за управление на 28 осветителни тела, като глави, скенери и светодиодни прожектори 28 тела с до 12 канала да могат да бъдат управлявани индивидуално USB порт за съхранение на програми 32 програмируеми сцени 16 DMX фейдъра 2 колела за pan/tilt Blackout функция Възможност за управление по звук Поддържа RDM Възможност за монтаж в рак	1	420.00	420.00

2	Светодиодна вана	Светлинен източник 42*3W /RGB 3 в 1/ Захранване: 100V~240V,50Hz~60Hz Консумация: 150W Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване, димериране 0-100% 5 DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH Управление: DMX/Auto/Master slave Ъгъл: 45°	4	1130.00	4520.00
3	Светодиоден прожектор RGBWA+UV	18x15W- 6 в 1 Напрежение: AC100V-240V, 50-60HZ Светодиоди: 18 бр. x 15W RGBWA UV 6 in1 DMX Control Mode: 6/10CH Control mode: DMX/AUTO/MASTER/SLAVE/SOUND Моторизиран ZOOM: 8°- 60°	8	990.00	7920.00
4	Мобилно дистрибуторно табло осветление 32A	Захранване: 380-400 V AC, 50 Hz ~ Максимална мощност: 22080 W Максимална мощност/фаза: 7360 W Максимален ток/фаза: 32 A Предпазители: 2x16A 3 Ph, 3x16A 1 Ph, FI/RCD 40A/0.03A Защита: 30 mA RCD 32A вход със захранващ кабел и конектор 32A изход на задния панел и 6 бр. тип "шуко" (2бр. на фаза) 2 бр. CEE /16 A на предния панел Индикация за всяка фаза 6 бр. защитени шуко на задния панел (2 бр. на фаза)	1	730.00	730.00
5	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	1	3220.00	3220.00
6	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	1	3600.00	3600.00

VI.	СЦЕНИЧЕН ПОДИУМ 8 x 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м. изграден от модулни сценични платна (практикабли), подвижна стълба за сцената	Сценичен подиум, от модулни сценични платна (практикабли) с размер 8 x 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м - Модулни сценични платна- Размер 2x1 м. - Конструкция: алуминиева рамка с плоскост от шперплат, с повърхност против събиране на води и подхлъзване. - Телескопични квадратни крака с размер на 40x40x2 мм, с механизъм за заключване. - Безстепенно регулиране от 60 см. до 1 м. - Товароносимост на сценичните платна 500 кг/м2. - Възможност за стакаване и подреждане на по 20 платна едно върху друго, с възможност за монтиране на колела за транспортиране и съхранение. - Максимално тегло на сценичното платно: 30 кг. - TUV и GS сертификат или еквивалентен Подвижна саморегулираща се стълба за сцената – 2 бр.	1	22 940.00	22940.00
-----	---	---	---	-----------	----------

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА: 6 /шест/ месеца /в месеци или календарни дни/

ДАТА НА ИЗДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА: 30.03.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:

Обща стойност без вкл. ДДС	274576.67
Обща стойност с вкл. ДДС	329492.00
ДДС-20% 54915.33	

СИЛВИЯ МЮЗИК ООД

/Милчо Кацаров - управител

НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: "СИЛВИЯ МЮЗИК" ООД

ЕИК: 200583195

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. СОФИЯ, ж.к. ЛОЗЕНЕЦ, ул. „ДИМИТЪР
ДИМОВ“ № 10

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Във връзка с обявените от Вас пазарни консултации, заявяваме, че имаме възможност и готовност да доставим оборудването, подробно описано в Техническата спецификация по заявената от нас цена франко НЧ „Д. П. Сивков“ гр. Нова Загора.

Срок на доставката: 70 /седемдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявка.

Срок на валидност на офертата: 6 /месеца/ месеца
/в месеци или календарни дни/

Дата на издаване на офертата: 30.03.2017 г.

ПОДПИС И ПЕЧАТ НА ОФЕРЕНТА:

