

ДОГОВОР

№4...../29.03..... 2018 г.

Днес, 29.03 2018 г., в град Нова Загора, между:

Народно Читалище „Д. П. Сивков-1870“ гр. Нова Загора, БУЛСТАТ 000583033, със седалище и адрес на управление гр. Нова Загора, пл. "Свобода" № 4, представлявана от Георги Николов Николов – Председател на читалищното настоятелство, наричано по-долу за краткост **ВЪЗЛОЖИТЕЛ**, от една страна,

и

„ВАХС“ ЕООД, гр. София, ЕИК 831213004, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Асен Йорданов“ № 9, представлявано от инж. Христо Абаджиев-Управител, наричано по-долу за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**,

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и **ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ** наричани заедно **„Страните“**, а всеки от тях поотделно **„Страна“**, се сключи този договор на основание чл. 112 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Решение № 2 от 30.01.2018 г. на Възложителя за определяне на Изпълнител на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на оборудване за нуждите на НЧ "Д. П. Сивков-1870" гр. Нова Загора"**

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл. 1. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни предмета на **Обособена позиция № 1, а именно: Доставка и монтаж на сценично осветление, подробно описани по вид, количество и характеристики в Техническата спецификация, представляваща неразделна част от този договор, наричано за краткост „оборудването“**.

(2) Мястото на изпълнение на предмета на поръчката е сградата на Народно читалище Д. П. Сивков – 1870 гр. Гр. Нова Загора, находяща се в гр. Нова Загора, пл. „Свобода“ № 4.

(3) В предметния обхват на настоящия договор са включени следните дейности, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши: доставка, включваща транспорт до сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочена в ал. 2, разтоварване и монтаж (когато е приложимо) на оборудването в указано от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ конкретно помещение при условията на чл. 3 от настоящия договор.

(4) Дейностите по ал. 1 трябва да бъдат извършени в пълно съответствие със заложените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изисквания в Техническата спецификация, както и в Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от този договор, при съобразяване с изискванията на Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и в съответствие с българското законодателство.

(5) Собствеността върху оборудването - предмет на този договор преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след заплащане на пълната му стойност, в размера по чл. 2, ал. 1, а риска от повреждането или погиването му - от момента на доставката на оборудването и приемането му от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което се удостоверява с конкретни приемо-предавателни протоколи съгласно чл. 3 ал. 2 от настоящия договор.

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ОТЧИТАНЕ НА РАБОТАТА.

Чл. 2. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати стойността на оборудването, както и цената за изпълнението на комплекса от дейности по доставката, инсталирането и/или монтажа /когато е приложимо/ му, предмет на настоящия договор, които са в общ размер **141 810 лв. /сто четиридесет и една хиляди осемстотин и десет лева/ без вкл. ДДС**, съгласно ценовите параметри, посочени и приети от страните в Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, неразделна част от настоящия договор.

(2) В цената по ал. 1 се включват транспортните и всички други разходи, направени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на неговите задължения по настоящия

договор до момента на подписване на протокол за приемане на доставката, извършената инсталация/монтаж на оборудването */когато е приложимо/*.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената, посочена в предходния член, в срок до 30 (тридесет) календарни дни от подписване на приемо-предавателния протокол по чл. 3 ал. 2, т. 1, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща цената на осветителната и друга техника, формирана като сума от единичните цени на това оборудване, съгласно Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, направено при участието му в обществената поръчка и оформено като Приложение № 2 към настоящия договор.

(4) Във фактурите, издавани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и във всички разходооправдателни документа, издавани по настоящия договор, като основание за плащане следва да се посочат номера на настоящия договор, като се впише и следния текст: „Разходът е по Договор № 20/07/2/0/00226/28.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Народно Читалище „ДИНЬО ПЕТРОВ СИБКОВ - 1870 г." гр. Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София.

При липса на някой от горепосочените реквизити, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже извършването на плащането до представяне на фактура, съответстваща на изискванията. В този случай срокът за извършване на плащане към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ започва да тече от датата на представяне на фактура, съответстваща на изискванията.

(5) Всички плащания се извършват в лева, срещу представена оригинална фактура, с платежно нареждане чрез банков превод, по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на банковата си сметка, в срок до 5 (пет) дни от промяната. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.


(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този договор с извършването на доставката и инсталирането/монтажа на оборудването */когато е приложимо/* на обекта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адреса, посочен и чл. 1. ал. 2 по-горе, което обстоятелство се отразява в съответните приемо-предавателни протоколи по чл. 3, ал. 2, подписани от представители на двете страни.

(8) Изпълнението на всяка дейност от обхвата на настоящата поръчка се заявява чрез възлагателно писмо от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. чрез лицето по чл. 9, като преставането от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приемането на изпълнението от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се обективира в двустранно подписани приемо-предавателните протоколи по чл. 3. ал. 2, от лицата по чл. 9.

III. СРОКОВЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

Чл. 3. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и има действие до изпълнението на всички дейности, включени в обхвата на обществената поръчка, но не по-късно от 12 месеца от датата на сключване на Договор № 20/07/2/0/00226/28.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването , подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от мярка – 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. Съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, сключен между Народно Читалище „ДИНЬО ПЕТРОВ СИБКОВ - 1870 г." гр. Нова Загора и Държавен фонд „Земеделие“ гр. София.

(2) Изпълнителя се задължава да достави и монтира */когато е приложимо/* оборудването, предмет на обособена позиция № 1 в срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на сключване на настоящия договор, съгласно Предложението



за изпълнение на поръчката - Приложение № 1. Извършването на доставката и приемането ѝ от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се обективира в двустранно подписан приемо-предавателен протокол.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

Чл. 4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на извършените дейности при условията, определени в настоящия договор.

2. да получи уговореното възнаграждение за приетите дейности, при условията и сроковете на този договор.

3. да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие и информация за изпълнение на работата по договора.

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или негов представител с длъжен да прегледа оборудването при получаването му и да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за забелязаните недостатъци, което се отбелязва в съответния приемо-предавателен протокол по чл. 3, ал. 2 за извършена доставка. Ако той не направи това се счита, че е одобрил стоките. В хипотеза неустановени недостатъци се съставя конкретен протокол, който се подписва от страните. Ако в срок до 30 календарни дни се открият недостатъци в оборудването, които не са могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следва незабавно да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за откритите недостатъци.

Чл. 5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:

1. да достави оборудване, което е ново, неупотребявано и няма недостатъци. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря и когато не е знаел за недостатъците;

2. да изпълни възложената му работа без недостатъци и отклонение от уговореното (в количествено, качествено, времево и ценово отношение), в съответствие с Техническата спецификация, Ценовото предложение и Предложението за изпълнение на поръчката, неразделна част от този договор;

3. да изпълнява указанията и изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, изразени при одобряването на доставите и приемането на изпълнението на останалите дейности по договора;

4. в срока на гаранционна поддръжка да отстранява констатирани недостатъци и да извършва исканите поправки за своя сметка;

5. да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички възникнали трудности и/или проблеми при изпълнение на дейностите по договора, които могат да осуетят постигането на крайните резултати, както и за мерките които са взети за отстраняването им.

6. да не използва по никакъв начин, включително за свои нужди или като я разгласява пред трети лица, каквато и да било информация, станала му известна при или по повод изпълнението на този договор. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължение да осигури тези действия от всяко лице от екипа си;


7. да изпълнява договора с грижата на добър стопанин, при спазване на принципите на икономичност, ефикасност, ефективност, публичност и прозрачност, в съответствие с най- добрите практики в съответната област и с настоящия договор;

8. да направи всичко необходимо за разгласяване на факта, че проекта се съфинансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Предприетите за тази цел мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информация и комуникация, предвидени в от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета и Единия наръчник на бенефициента за прилагане на на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г.

9. във всички обяви или публикации, ако са налице такива свързани с проекта, както и на конференции и семинари да уточни, че договора е получил финансиране от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

10. да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган и Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия. Европейската служба за борба с измамите, Европейската смета палата и външни одитори правото да ползват свободно и съобразно обхвата на проверката всички документа. свързани с договора



независимо от формата им. при условие, че с това не се нарушават съществуващи права на интелектуална и индустриална собственост.

11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е съгласен ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да публикуват неговото наименование и адрес, предназначението и размера на възнаграждението по настоящия договор.

12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички предписани мерки и направени препоръки при извършените проверки на място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган. Сертифициращия орган, националните одитни органи. Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори.

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:

1. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извърши в срок доставките и съпътстващите дейности, монтаж /когато е приложимо/, осигуряване на гаранционен сервиз, без недостатъци и отклонение от уговореното в условията на настоящия договор. Техническата спецификация, Техническо и Ценовото си предложения, неразделна част от този договор.

2. да изисква и получава информация за хода на изпълнението на този договор, както и да осъществява текущ контрол,

3. да не приеме извършените доставки, в случай, че доставеното оборудване или части от него не съответстват на изискванията.

4. да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договор и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители, или при включване на подизпълнители по време на изпълнение на договора /когато е приложимо/.

Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:

1. да приеме уговореното в договора оборудване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако същото отговаря на характеристиките. описани в Техническата спецификация - Приложение №3 към договора, както и ако е доставено на уговореното място.

2. да заплати цената по начина и при условията на настоящия договор.

3. да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цялата налична информация по проекта, пряко свързана с изпълнение на задълженията му по договора, през целия период на действието му.

4. да осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съдействието, необходимо му за качественото изпълнение на договора;

5. да осигури свой представител за съдействие в датите на доставка и монтаж на оборудването.

6. да не разпространява под каквато и да с форма всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска тайна и изрично писмено упоменатата от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава.

VI. ПРЕМИНАВАНЕ НА РИСКА

Чл. 8. Рискът от случайното погиване или повреждане на оборудването преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането му с подписване на съответния приемо-предавателен протокол по чл. 3. ал. 2 от настоящия договор.

VII. ЗАЯВЯВАНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА РАБОТАТА

чл. 9. (1) Заявяването, приемането и предаването на изпълнението на съответните дейности, предмет на настоящия договор се осъществява от следните, определени от страна на Възложителя и Изпълнителя лица:

а/ за Възложителя: Георги Николов Николов – Председател;

б/ за Изпълнителя: инж. Христо Матеев Абаджиев - Управител.

(2) Промяната на определените лица по тази точка се извършва с писмено уведомление.



VIII. ГАРАНЦИИ, СЕРВИЗ И КАЧЕСТВО

Чл. 10. (1) Гаранционният срок на оборудването, предмет на настоящия договор е съобразен със спецификата и конкретните характеристики на доставните активи и е **24 месеца**, съгласно Предложението за изпълнение на поръчката - Приложение към настоящия договор. Гаранционните срокове започват да текат от датата на доставката, инсталация/монтаж и въвеждане в експлоатация */когато е приложимо/* на съответното оборудване, чрез подписване на приемо-предавателните протоколи, описани по-горе.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на оборудването, като е длъжен да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при предаването му сертификати на производителя, гаранционни документи и ръководство за експлоатация на оборудването.

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в рамките на гаранционния срок, съгласно чл. 10, ал. 1. Пълното гаранционно обслужване включва: посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на дефектирали части. В обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта. Обслужването трябва да се извършва така, че да не засяга оригиналния параметри и визия на оборудването.

Чл. 12.(1) Рекламациите се предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните срокове:

-за явни недостатъци - при приемане на доставката:

-за скрити недостатъци - в срока по чл. 4. т. 4.

(2) Гаранционният срок за съответните компоненти на оборудването започва да тече след монтажа на оборудването */когато е приложимо/* в посочените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ помещения.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА.

Чл. 13. (1) При подписването на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 3% (три процента) от цената по чл. 2. ал. 1.

(2) Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните форми:

1. парична сума;

2. банкова гаранция.

3. застраховка.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ избира сам формата на гаранцията за изпълнение.

Чл. 14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора.

(2) В случаите по ал. 1 когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е представил банкова гаранция, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да пристъпи към упражняване на правата по нея в случай на доказано виновно неизпълнение на което и да е от задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл. 15. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение както следва:

1. 50 % от предоставената гаранция се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни от приемане на доставката и монтажа */когато е приложимо/* на оборудването.

2. Остатъчната стойност на гаранцията, в размер на 50 %, предназначена за обезпечаване на гаранционното поддържане на активите, предмет на договора, се освобождава в срок до 5 (пет) календарни дни след изтичане на последния по време гаранционен срок по чл. 10, ал. 1.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение въз основа на писмено искане на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

X. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ

Чл. 16. (1) За некачествено или неточно изпълнение на задължения по договора неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 15% (петнадесет на сто) от стойността на договора. Страната, която е понесла вреди от неизпълнението може да търси обезщетение и за по-големи вреди.



(2) При забава на плащане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 0.5 % от стойността на забавеното плащане за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от тази сума.

(3) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,5 % от стойността на забавеното изпълнение за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от стойността на забавеното изпълнение.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи по общия ред, в случай че превишават размера на предвидените неустойки.

(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи плащане на продажната цена, когато оборудването, предмет на настоящия договор с погинало или е било повредено, както и ако това е станало поради недостатъци на цялото оборудване, или отделни компоненти от него, или поради случайно събитие. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да упражни правата си по гаранцията за изпълнение.

XI. ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 17. Договорът може да бъде изменян в случаите по чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

Чл. 18. (1) Договора се прекратява в следните случаи:

1. С изтичане срока на договора.
2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
3. При констатирани нередности и/или конфликта на интереси - с изпращане на едностранно писмено предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. С окончателното му изпълнение;
5. В случаите по чл. 118 от Закона за обществените поръчки;
6. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка - предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата.
7. С тримесечно писмено предизвестие от всяка от страните.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ виновно не изпълни точно някое от задълженията си по договора.

XII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА

Чл. 19. (1) Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства. Никоя от страните не може да се позовава на непредвидени обстоятелства, ако е била в забава и не е информирала другата страна за възникването на непредвидени обстоятелства.

(2) Страната засегната от непредвидени обстоятелства е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок от 5 дни от настъпването на непредвидените обстоятелства. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.


(3) Докато траят непредвидените обстоятелства, изпълнението на задълженията на свързаните с тях несрещни задължения се спира.

(4) Не може да се позовава на непредвидени обстоятелства онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на договора.

(5) Липсата на парични средства не представлява непредвидени обстоятелства.

XIII. ОТГОВОРНОСТ.

Чл. 20. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност за вреди, понесени от служителите или имуществото на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по време на изпълнение на договора или като последица от него.



(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения или допълнителни и плащания извън предвидените по договора, свързани с подобни вреди.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не носи отговорност, произтичаща от искове или жалби вследствие нарушение на нормативни изисквания от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. неговите служители или лица, подчинени на неговите служители, или в резултат на нарушение на правата на трето лице.

XIV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ /когато е приложимо/

Чл. 21.(1) В случай, че в офертата му е предвидено участие на подизпълнители, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор/и за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 5 (пет) календарни дни от сключване на настоящия договор и да предостави копие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.

(2) Срокът по ал. 1 важи и в случай на включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора, като в този случай следва да бъдат спазени условията по чл. 66. ал. 2, ал. 11 и ал. 12 от ЗОП. В случай на замяна на подизпълнител по време на изпълнение на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпрати допълнителното споразумение за замяната на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в 3-дневен срок от сключване на договора с новия подизпълнител, заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66. ал. 2 и 11 от ЗОП.

XV. КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ

Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че никое длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е получило и няма да му бъде предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ пряка или непряка облага, произтичаща от настоящия Договор или от неговото възлагане.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да не предприема каквито и да било дейности, които могат да го поставят в хипотеза на конфликт на интереси по смисъла на чл. 57 от Регламент 966/2012 г. и относима национално законодателство.

(3) При наличие на такъв риск ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за избягване на конфликт на интереси, и уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт.


(4) Конфликт на интереси е налице, когато безпристрастното и обективно упражняване на функциите по договора на което и да е лице е опорочено поради причини, свързани със семейството, емоционалния живот, политическата или националната принадлежност, икономически интереси или всякакъв друг общ интерес, които то има с друго лице, съгласно чл. 57 от Регламент (ЕС, ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО, ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета.

(5) Конфликт на интереси е и всяко действие, посочено в чл. 32 от Делегиран регламент (ЕС) №1268/2012 на комисията.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изрично се задължава да не привлича лица заемащи публична длъжност в организацията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, експерти, участващи в подготовката или изпълнението на проекта и служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да работят по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за друго юридическо лице, в което той стане съдружник, акционер, управител, директор, консултант или е по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси за срок от една година след прекратяване на правоотношенията на горепосочените лица с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-рано от изтичане на Срока на договора, независимо от основанието за прекратяване.

XVI. МЕХАНИЗЪМ ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ

Чл. 23. (1) По смисъла на параграф 36 на чл. 2, от Регламент (ЕС) №1303/2013 и настоящия договор „нередност“ е всяко нарушение на правото на Съюза или на националното право, свързано с прилагането на тази разпоредба, произтичащо от



действие или бездействие на икономически оператор, участващ в прилягането на европейските структурни и инвестиционни фондове, което има или би имало за последица нанасянето на вреда на бюджета на Съюза чрез отчитане на неправомерен разход в бюджета на Съюза.

(2) „Измама“ по отношение на разходите. съгласно чл. 1. параграф 1, буква от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности следва да се разбира всяко умишлено действие или бездействие, свързано с:

а) използването или представянето на фалшиви, грешни или непълни изявления или документи, което води до злоупотреба или незаконно присвояване на средства от общия бюджет на Европейските общности или бюджет управлявани пряко от или от името на Европейските общности;

б) укриване на информация в нарушение на конкретно задължение, имащо същия резултат;

в) използването на такива средства за различни цели от тези, за които те първоначално са били отпуснати.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ с дължен да не допуска нередности при изпълнение на възложените му с договора работи както и незабавно да сигнализира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възникване на съмнения за нередности свързани, както с изпълнението на договора, така и при изпълнението на проекта.

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да възстанови всички неправомерно получени суми в пълен размер, ведно с дължимата лихва за периода през който те са престояли при него в срок от 10 дни след получаване на писмено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

(5) При невъзстановяване в размера и срока по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си от Гаранцията за изпълнение на Договора, както и по общия ред.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да запознае лицата, ангажирани с изпълнение на договора с определен него за „нередност и измама“.

XVII. ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Чл. 24.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители трябва да запазят професионална тайна по време на изпълнение на Договора както и след приключването му. В тази връзка освен с предварителното писмено съгласие, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и неговите служители не трябва да предават на което и да било физическо или юридическо лице конфиденциална информация, която им е била разкрита или която са открили, както и да правят обществено достояние информация относно препоръките, направени по време на или като резултат от изпълнението на Договора.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължават да запазят поверителността на всички поверително предоставени документи, информация или друг и материали за срок не по-малко от три години, считано от 31 декември на годината, в която са предадени отчетите от страна на УО, в които са включени разходите по проекта, за проекти, за които сумата на общо допустимите разходи не надвишава левовата равностойност на 1 000 000 евро, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ.

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за началната дата, от която тече периодът.

(4) Европейската комисия има право на достъп до всички документи. предоставени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, като спазва същите изисквания за поверителност.

(5) При реализиране на своите правомощия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спазват изискванията за защита на личните данни съобразно разпоредбите на чл. 5 от Регламент (ЕС. ЕВРАТОМ) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза и за отмяна на Регламент (ЕО. ЕВРАТОМ) №1605/2002 на Съвета и приложимото национално законодателство.

XVIII. ОТЧЕТНОСТ



Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допуска ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външни одитори да проверяват, посредством проучване на документацията му или проверки на място, изпълнението на договора, и да проведат пълен одит, при необходимост, въз основа на разходооправдателните документи, приложени към счетоводните отчети, счетоводната документация и други документи, свързани с финансирането на договора.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури наличността на документите в съответствие с изискванията на чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета.

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допусне ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската служба за борба с измамите и външни одитори да извършат проверки и инспекции на място в съответствие с процедурите, предвидени в законодателството на Европейската общност за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нарушения и приложимо го национално законодателство.

(4) За тази цел ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предостави на служителите или представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите и Европейската сметна палата, както и на външни одитори достъп до местата, където се осъществява договора, в това число и достъп до неговите информационни системи, както и до всички документи и бази данни, свързани с финансово-техническото управление на договора, както и да направи всичко необходимо, за да улесни работата им.

(5) Достъпът, предоставен на служителите или представителите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори трябва да бъде поверителен спрямо трети страни без ущърб на публично-правните им задължения. Документите трябва да се съхраняват на достъпно място и да са картотекирани по начин, който улеснява проверката, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното им местонахождение.

(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира че правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия орган, Сертифициращия орган, националните одитни органи, Европейската комисия, Европейската служба за борба с измамите, Европейската сметна палата и външните одитори да извършват одити, проверки и проучвания, ще се упражняват равноправно, при еднакви условия и в съответствие с еднакви правила и по отношение на неговите партньори и подизпълнители.

Чл. 26.(1) Цялата документация по договора се съхранява или под формата на оригинали, или в заверени копия верни с оригинала, на общоприети носители на данни. Съхранението се извършва в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството като счетоводната система и документация са налични до изтичане на сроковете за съхранение на документацията, указали в чл. 140 от Регламент (ЕС) № 1303/2013.


(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ съхранява всички документи по изпълнение на настоящия договор по време на неговото изпълнение и за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. но не по по-кратък от предвидения в Закона за обществените поръчки.

(3) Сроковете спират да текат в случай на съдебни процедури или по надлежно обосновано искане на Европейската комисия.

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ информира ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за началната дата на периода.

ХІХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 27. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна



поща или предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна. Страните представят следните адреси за кореспонденция:

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: адрес: град Нова Загора, пл. „Свобода“ № 4, тел. 0457/ 6 2772, факс:, лице за контакти: Георги Николов, имейл: d.p.sivkov@abv.bg;

За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: адрес: град София, бул. Асен Йорданов № 9, тел. 02/ 978 8910, 0899 869 172, факс 02/ 973 9222, лице за контакт: инж. Христо Абаджиев, имейл: vahs@bitex.com;

Чл. 28. Когато никоя от страните е променяла адреса си, без да уведоми за новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на стария адрес.

Чл. 29. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в Република България.

Чл. 30. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:

1. Приложение №1 - Предложение за изпълнение на поръчката;
2. Приложение №2 - Ценово предложение;
3. Приложение №3 - Техническа спецификация;

Настоящият договор се изготви и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра - 2(два) за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 1 (един) за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

Георги Николов

Председател на читалищното настоятелство
На НЧ „Д. П. Сивков-1870“ гр. Нова Загора



За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

инж. Христо Абаджиев

УПРАВИТЕЛ на „ВАХС“ ЕООД



Образец

№ 3 **НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: "ВАХС" ЕООД**

ЕИК: 831213004

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София-1574, бул."Асен Йорданов" № 9.

**ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНИЧНО
ОСВЕТЛЕНИЕ**

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че представляваният от нас участник отговаря на изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НА НЧ "Д. П. СИВКОВ-1870 ГР. НОВА ЗАГОРА“.
2. Декларираме, че сме получили посредством „Профила на купувача“ документация за участие и сме запознати с нейното съдържание, с указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура.
3. Подаването на настоящата оферта и техническо предложение удостоверява безусловното приемане на всички изисквания, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
4. Поемаме ангажимент да изпълним предмета на обществената поръчка качествено, в срок и в пълно съответствие с изискванията на Възложителя, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка, документацията за участие и всички приложими нормативни актове.
5. Предлагаме срок за изпълнение на поръчката: 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на получаване на възлагателно писмо от страна на Възложителя. Предложеният срок за изпълнение не може да бъде по-кратък от 7 календарни дни.

* Предложените от участниците гаранционни срокове за всички, включени в предмета на съответната обособена позиция изделия следва да бъдат равни на 24 месеца. В случаите, че производителя предоставя по-дълги гаранционни срокове, участника посочва гаранционния срок на производителя.

№	ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МИН.ИЗИСКВАНИЯ	КОЛИ ЧЕСТВО	Гаранционен срок
I. ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ				
1	Пулт за управление на художествено осветление	240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветовете, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR или еквивалент 1024 изходящи DMX канали /физически/. Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек. Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysiwyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветовете и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждане и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоута (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22" и 1 бр. LCD 22"	1	24 месеца

		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД Модел LIBERTY 240, Производител ADB STAGELIGHT Пулт за управление на художествено осветление 240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветове, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR 1024 изходящи DMX канали /физически/. Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек. Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysiwyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветове и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждани и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоута (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22” Модел TD2220-2 и 1 бр. LCD 22” Модел VA2212a, Производител ViewSonic		
2	Димерен шкаф 48X10A/2.3KW	Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /НТР сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсъра с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита 7 защиты против зависване 12 температурни сензора Автоматичен контрол за предотвратяване на прегряване	2	24 месеца

		ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД Модел PREMIUM 79, Производител ELECTRON Димерен шкаф с Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /НТР сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсъра с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита 7 защиты против зависване 12 температурни сензора Автоматичен контрол за предотвратяване на прегряване		
3	Димерен шкаф 36X25A/5.7kw	Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД Модел DIM 36X25A, Производител ВАХС ЕООД Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал	1	24 месеца
4	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1200W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефlector РС леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°	32	24 месеца

		<u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Прожектор Модел COM 12 PC, Производител SPOTLIGHT Лампа Модел T19, Производител OSRAM Халогенен театрален прожектор с шнеково задвижване за фокусиране Предпазна мрежа Комплект с рамка за цветни пластични филтри /държач за филтър/, окачвач, лампа и осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефlector PC леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°		
5	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефlector PC леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66° <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Прожектор Модел COM 25 PC, Производител SPOTLIGHT Лампа Модел CP/92, Производител OSRAM Халогенен театрален прожектор с шнеково задвижване за фокусиране Предпазна мрежа Комплект с рамка за цветни пластични филтри /държач за филтър/, окачвач, лампа и осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефlector PC леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66°	24	24 месеца
6	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 800W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма с въртящ държач за гобоси и държач за филтър	800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W цокъл G9.5 разходимост на лъча 12°-30° безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрезсистема от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom лещи с антирефлекторно покритие комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси дихроичен стъклен рефlector гарантиращ студен светлинен лъч рамка за цветни филтри Безвентилаторно охлаждане	4	24 месеца

		<u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел WARP 12-30, Производител ADB STAGELIGHT Лампа Модел 64648, Производител OSRAM Профилен халогенен театрален прожектор с 800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W Цокъл G9.5 Разходимост на лъча 12°-30° Безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрез система от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom лещи с антирефлекторно покритие Комплект с комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси, лампа, осигурително въже, окачвач Дихроичен стъклен рефлектор гарантиращ студен светлинен лъч Рамка за цветни филтри /държач за филтър/ Безвентилаторно охлаждане		
7	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 1200 W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма, държач за гобоси и държач за филтър	Прожектор тип "Профилен" Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане 18 листова ирис диафрагма <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Прожектор Модел COM 12 ZS, Производител SPOTLIGHT Лампа Модел T19, Производител OSRAM Прожектор тип "Профилен", халогенен, театрален Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане Комплект с 18 листова ирис диафрагма, лампа, окачвач, осигурително въже, държач за гобоси и държач за филтър	12	24 месеца
8	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1000W PAR64 Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	Алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61 и държач за филтър <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Прожектор Модел EUROLITE PAR-64 Spot Long, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Лампа Модел CP61, Производител GE Театрален халогенен прожектор тип PAR64/1000W без регулиране на ъгъла на излъчване с алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61, държач за филтър, окачвач, осигурително въже	12	24 месеца

9	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Следач комплект със стойка, цветен магазин и ирис диафрагма	Прожектори за следене окомплектовани с: ирис-диафрагма, кашираща бленда, 5-цветна ръчна приставка, триножна стойка:- 2,0 kw с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16° <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Прожектор Модел VD 25 Н, Производител SPOTLIGHT Лампа Модел CP/92, Производител OSRAM Стойка за следач Модел EUROLITE STV-200 Follow Spot Stand, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Прожектор театрален халогенен за следене окомплектован с: ирис-диафрагма, кашираща бленда, 5-цветна ръчна приставка /цветен магазин/, триножна стойка и лампа 2,0/2.5 kW с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16°	2	24 месеца
10	Светодиодна вана , RGBW комплект с окачвач и осигурително въже	Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот:> 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate> 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел ELW-42*3W-3in1, Производител GuangZhou E-Lites Equipment Co., Ltd Светодиодна вана комплект с окачвач и осигурително въже Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот:> 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate> 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда	12	24 месеца
11	Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже	Напрежение: AC90-240V, 50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)	8	24 месеца

		<u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел ELMH-19*10-4in1 ZOOM, Производител GuangZhou E-Lites Equipment Co., Ltd Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже Напрежение: AC90-240V,50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)		
12	Машина за сценичен дим тип "Мъгла" комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 1000W Дебит мин 220 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л. <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE Dynamic Faze 1000 Fazer, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Мощност 1000W Дебит 226 куб. м. за минута Време за подгряване 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л. Комплект с 5 литра флуид	2	24 месеца
13	Машина за сценичен дим комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 2000W Изходящ поток мин 5 м. Дебит мин 500 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л. <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE Dynamic Fog 2000 Fog Machine, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Мощност 2000W Изходящ поток 5 м. Дебит 566 куб. м. за минута Време за подгряване 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л. Комплект с 5 литра флуид	1	24 месеца
14	Сценичен ефект тип "Стробоскоп" 1500W	Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Минимална мощност 1500W <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE DMX Superstrobe 2700, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Сценичен ефект тип "Стробоскоп" 1500W Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Мощност 1500W	2	24 месеца

15	Стойка прожекторна "тежък" тип	Тип -Телескопична с манивела Минимална височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Минимална товароносимост - 80kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE STT-400/85 Winch Stand, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Стойка прожекторна "тежък" тип, телескопична с манивела Височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Товароносимост - 85kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	4	24 месеца
16	Стойка прожекторна "лек" тип	Тип-Телескопична ръчна Минимална височина на вдигане - 3.00m Височина при сгънато състояние - 1.5m Минимална товароносимост - 15kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE STV-40A Alu Lighting Stand, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Стойка прожекторна "лек" тип, телескопична ръчна Височина на вдигане - 3.40m Височина при сгънато състояние - 1.5m Товароносимост - 18kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	6	24 месеца
17	Сплитер 1in/4out	Сплитер за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни <u>ПРЕДЛОЖЕНИЕ НА ФИРМА ВАХС ЕООД</u> Модел EUROLITE DMX Split 4 Splitter, Производител STEINIGKE SHOWTECHNIC Сплитер in/4 out за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни	3	24 месеца
19	МОНТАЖ	ВАХС ЕООД	1	24 месеца

Дата:

12.01.2018 г.

Наименование на участника,
Подпис, Печат:

"ВАХС" ЕООД
/Христо Абаджиев -
управител/

Образец **НАИМЕНОВАНИЕ НА ОФЕРЕНТА: "ВАХС" ЕООД**
№ 6

ЕИК: 831213004

СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ: гр. София-1574, бул."Асен Йорданов" № 9.

**Ценово предложение за доставка на оборудване на
Народно Читалище "Д. П. Сивков 1870" гр. Нова Загора**

№	ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МИН.ИЗИСКВАНИЯ	КОЛИ- ЧЕСТВО	ЕД. ЦЕНА BGN без ВКЛ. ДДС
I.	ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	Пулт за управление на художествено осветление	240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветовете, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR или еквивалент 1024 изходящи DMX канали /физически/. Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек. Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysiwyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветовете и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждане и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоута (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22" и 1 бр. LCD 22"	1	15000.00

2	Димерен шкаф 48X10A/2.3KW	Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /HTP сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсър с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита 7 защиты против зависване 12 температурни сензора Автоматичен контрол за предотвратяване на прегряване	2	7010.00
3	Димерен шкаф 36X25A/5.7kW	Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал	1	13240.00
4	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1200W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлексор РС леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°	32	430.00
5	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлексор РС леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66°	24	750.00

6	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 800W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма с въртящ държач за гобоси и държач за филтър	800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W цокул G9.5 разходимост на лъча 12°-30° безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрезсистема от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom лещи с антирефлекторно покритие комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси дихроичен стъклен рефлектор гарантиращ студен светлинен лъч рамка за цветни филтри Безвентилаторно охлаждане	4	1815.00
7	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 1200 W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма, държач за гобоси и държач за филтър	Прожектор тип "Профилен" Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане 18 листова ирис диафрагма	12	1075.00
8	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1000W PAR64 Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	Алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61 и държач за филтър	12	90.00
9	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Следач комплект със стойка, цветен магазин и ирис диафрагма	Прожектори за следене окомплектовани с: ирис-диафрагма, кашираща бледа, 5-цветна ръчна приставка, триножна стойка : - 2,0 kw с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16°	2	3240.00

10	Светодиодна вана , RGBW комплект с окачвач и осигурително въже	Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот:> 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate> 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда	12	750.00
11	Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже	Напрежение: AC90-240V,50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)	8	1940.00
12	Машина за сценичен дим тип "Мъгла" комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 1000W Дебит мин 220 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л.	2	650.00
13	Машина за сценичен дим комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 2000W Изходящ поток мин 5 м. Дебит мин 500 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л.	1	650.00
14	Сценичен ефект тип "Стробоскоп " 1500W	Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Минимална мощност 1500W	2	200.00
15	Стойка прожекторна "тежък " тип	Тип -Телескопична с манивела Минимална височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Минимална товароносимост - 80kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	4	385.00
16	Стойка прожекторна "лек" тип	Тип-Телескопична ръчна Минимална височина на вдигане - 3.00m Височина при сгънато състояние - 1.5m Минимална товароносимост - 15kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	6	115.00
17	Сплитер 1in/4out	Сплитер за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни	3	190.00
19	МОНТАЖ		1	10400.00

**Общата цена на обособената позиция се формира въз основа на съответното количество артикули, умножено по предложените единични цени.*


Обща цена без ДДС
141 810.00 Лв. /сто
четиридесет и една
хиляди осемстотин и
десет/

Дата:

12.01.2018 г.

Наименование на
участника,
Подпис, Печат:

"ВАХС" ЕООД
/Христо Абаджиев -
управител/



**ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НУЖДИТЕ НАНЧ "Д. П. СИВКОВ-1870",
гр. Нова Загора**

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

№	ОБОРУДВАНЕ	ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ - МИН.ИЗИСКВАНИЯ	Количество
I.	СЦЕНИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ		
1	Пулт за управление на художествено осветление	240 канала (инструменти) за контрол на осветителни тела, сменители на цветовете, и движещи се светлини, с възможност за увеличаване (разширяване) до 1024 канала Софтуер HATHOR или еквивалент 1024 изходящи DMX канали /физически/ Възможност за 8192 управляеми DMX адреси чрез Ethernet Network и театрален /TV плейбек Вградени протоколи за мрежова комуникация с други пултове и визуализатори: ArtNet, streaming ACN, MSD / Wysiwyg / SandNet / Capture съвместими Вградени минимум 24 плъзгачи с възможност за присвояване на същите на функции като субмастер, канал, параметър и др; Неограничено разпределение на осветителни тела, сменители на цветовете и движещи се светлини към канали (инструменти) и DMX изходи Вграден 10 инчов графичен дисплей реагиращ на допир Селективно зареждани и изтегляне (мрежа) на отделни части от данни от различни съществуващи шоуа (програми), т.е от мрежови пултове; 192 субмастера на страница Възможност за използване на минимум 1000 субмастери в шоу Изходи за комуникация и визуализация: 1 бр. SVGA и 1 бр. DVI или HDMI Video изход, съвместим с реагиращ на допир монитор; Комплект с 2 бр. Монитори – 1 бр. Touch screen 22" и 1 бр. LCD 22"	1

2	Димерен шкаф 48X10A/2.3KW	Конфигурация 48 x 2,3 kW/10A Стенен монтаж Вход DMX-512 – 1 бр. Възможност за индивидуално DMX адресиране Всеки DMX канал може да бъде програмиран да активира канал, сцена или чейсър Възможност за DMX сливане /НТР сливане, LTP сливане .../ Защита против смущения в електро-акустичен тракт при регулиране от 10 до 90% 6 програмируеми оперативни модела за всеки аналогов вход Програмируема Блокираща функция за всеки аналогов вход. Всеки аналогов вход може да бъде блокиран от програмируем DMX канал ... Възможност за групиране на аналоговите входове До 512 програмируеми сцени с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec До 128 програмируеми чейсъра с програмируемо затихване in/out /0-59 min 59.9 sec Две енкодера за лесен избор на и настройки 128x64 графичен дисплей Парола за защита 7 защиты против зависване 12 температурни сензора Автоматичен контрол за предотвратяване на прегряване	2
3	Димерен шкаф 36X25A/5.7kw	Димерен шкаф 36 т.к. с мощност на всеки кръг 5.7kW /25A Автоматичен предпазител на всеки т.к. Протокол за управление DMX 512 Индивидуално задаване на подгряването на всеки канал ръчно и през пулт Време за нарастване 10%-90%-220 микро секунди Микропроцесорно вентилаторно охлаждане Запазване на последното състояние при отпадане на управляващия сигнал	1

4	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1200W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 1000/1200 W Цокъл Gx 9.5 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлектор РС леща d 150 mm Ъгъл на лъча 4°-63°	32
5	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	шнеково задвижване за фокусиране предпазна мрежа рамка за цветни пластични филтри осигурително въже с карабинка За лампа 2000/2500 W Цокъл G 22 2 m захранващ кабел Сфричен алум. рефлектор РС леща d = 200 mm Ъгъл на лъча 4°-66°	24
6	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 800W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма с въртящ държач за гобоси и държач за филтър	800W лампа даваща светлинен поток еквивалентен на лампа с мощност 1200W цокъл G9.5 разходимост на лъча 12°-30° безстепенно въртящи се безстепенно на 360° 4 бр. ножове, чрезсистема от пръстени за всеки нож индивидуално 2 zoom лещи с антирефлекторно покритие комбинирана ирис диафрагма с държач за въртящи гобоси дихроичен стъклен рефлектор гарантиращ студен светлинен лъч рамка за цветни филтри Безвентилаторно охлаждане	4

7	Прожектори театрални профилни за халогенни лампи 220V, 1200 W Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже, ирис диафрагма, държач за гобоси и държач за филтър	Прожектор тип "Профилен" Алуминиево тяло Цокъл Gx 9.5 Лампа 1000/1200W Минимален диапазон на лъча 13° - 35° Безвентилаторно охлаждане 18 листова ирис диафрагма	12
8	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 1000W PAR64 Комплект с лампа, окачвач, осигурително въже и държач за филтър	Алуминиев корпус, черен цвят, комплект с лампа CP61 и държач за филтър	12
9	Прожектори театрални за халогенни лампи 220V, 2500W Следач комплект със стойка, цветен магазин и ирис диафрагма	Прожектори за следене окомплектовани с: ирис-диафрагма, кашираща бленда, 5-цветна ръчна приставка, триножна стойка : - 2,0 kw с цокъл G22 , ъгъл на излъчване 7-16°	2
10	Светодиодна вана , RGBW комплект с окачвач и осигурително въже	Консумирана мощност: Max. 250W Безвентилаторно охлаждане RGB смесване на цветовете светодиоди: 3 in 1 LED Живот: > 50 000 часа Flicker Free (Refresh Rate > 400 Hz) Ъгъл на светене: 45 ° Control Mode: DMX, Autorun и Master / Slave DMX канали: 8CH Вградени Авто програми Electronic Dimmer: 0-100% Electronic Strobe: 1-20 мига / секунда	12

11	Интелигентно устройство / въртяща се глава тип LED 19X10W комплект с окачвач и осигурително въже	Напрежение: AC90-240V,50-60Hz Мощност: 280W Източник: 19 броя по 10W светодиода RGBW (4 in 1) Zoom Angle: 8-58 градуса с OSRAM LED DMX канал: Basic (9CH) / Advanced (21ch)	8
12	Машина за сценичен дим тип "Мъгла" комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим-тип "Мъгла" Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 1000W Дебит мин 220 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 3 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 2.3 л.	2
13	Машина за сценичен дим комплект с 5 литра флуид	Машина за сценичен дим Управление ръчно LCD дисплей и протокол DMX512 Минимална мощност 2000W Изходящ поток мин 5 м. Дебит мин 500 куб. м. за минута Време за подгряване макс. 4 мин. Датчик за минимално ниво Вместимост 5 л.	1
14	Сценичен ефект тип "Стробоскоп" 1500W	Управление ръчно и протокол DMX512 Управление на интензитет и скорост Минимална мощност 1500W	2
15	Стойка прожекторна "тежък" тип	Тип -Телескопична с манивела Минимална височина на вдигане - 4.00m Височина при сгънато състояние - 1.75m Минимална товароносимост - 80kg Адаптер Ф35mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	4
16	Стойка прожекторна "лек" тип	Тип-Телескопична ръчна Минимална височина на вдигане - 3.00m Височина при сгънато състояние - 1.5m Минимална товароносимост - 15kg Адаптер Ф28.5mm Комплект с адаптер за 4 бр. прожектори	6
17	Сплитер 1in/4out	Сплитер за разделяне на един вход DMX сигнал към 4 изхода DMX; Входи и изходи галванично изолирани; Всеки изход DMX с индикатор за данни	3

19	МОНТАЖ		1
II. ОЗВУЧАВАНЕ САЛОН			
1		компактни, шперплат, боя, 2x15" говорители, 4" шпула, съпротивление 4 Ω , мощност 2,5kW /програм. 5 kW/max 10 kW/, чувствителност 1W 1m 98 db, честотна лента 36-200 Hz	2
2	сателитни озв. тела лайн аррей	шперплат, боя, 2x8" говорители, 2 шпула + драйвер 2,5" шпула в хидра, 16 Ω , мощност среди 400 W RMS 800/1,600 W, честотна лента среди 80-1000 Hz, мощност високи 80 W RMS, честотна лента драйвер 1 – 16 kHz, чувствителност на системата 1W 1M, 98 dB .	8
3	усилвател за бази	мощност на усилвателя при 4 Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиращи входове 20 k Ω , защиты, индикация LED за: паралел, бридж, протект, клип и сигнал.	1
4	усилвател за среди	възможност за работа на 2 Ω 2x1,5kW на 4 Ω , клас H, защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за повер, защитен сигнал, 0dB, limit. Входове XLR	1
5	усилвател за драйвери	клас AB 2x300W 4 Ω , защиты от прегряване и късо, лимитеър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансиращи аналогови входа и 6 XLR балансиращи аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитеър; закъснителна линия	1
7	смесителен пулт	лесен за ползване, 24 микрофонни и 2 стерео входа, 4 лентов параметричен еквалайзер на входовете, 100мм плъзгачи, 6 изхода, 4 групи, USB с конфигуриране.	1
8	реверб, ефект процесор	DSP, 99 готови програми с възможност и за индивидуални програми, USB порт, цифров вход-изход, 24бит., компресия, LCD екран.	1
9	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	4
10	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия, диапазон до 100м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2
11	Радио микрофон хед сет	кондензаторен микрофон за глава, кардиоид, dual receiver, UHF избираеми честоти, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, регулируемо усилване, диапазон до 90м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2
12	кабелен динамичен микрофон	вокален жичен микрофон, динамичен, честотна лента 55-14000Hz, съпротивление 270 Ω , чувствителност 94 dB.	4
13	Слушалки	мониторни за тонооператор, динамични, неодимови, чувствителност 102 dB на 1mW, честотна характеристика 10-20 000HZ, мощност 200mW	1

14	професионален двоен CD плеър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LSD дисплея.	1
15	звукова карта	с USB 2.0 интерфейс, 24bit / 192kHz, два комбинирани XLR / жак входа с Premium микрофон усилватели; MIDI I / O, графичен софтуер за контрол на предусилватели	1
16	рак шкаф	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия)	1
17	мултикор	стеджбокс, 24 входа, 4 изхода, 30 м	1
18	табла за сцена	за включване на активни монитори на сцена	4
19	стойка за система лайн арей	конструкция за монтиране на централни озвучителни тела система лайн арей	2
20	микрофонна стойка	метална, подова, чупеца	6
21	консумативи и монтаж	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата. Доставка, монтаж, проби, настройки, обучение на персонал.	1
22	специализирано работно място	за техника и тоноператор по задание	1

III. ОЗВУЧАВАНЕ МОБИЛНО

1	бас боксове	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 18" говорител, 4" шпула, мощност 1,2kW RMS, 2 kW / програм. 4 kW / max 8 kW/, импеданс 8Ω , чувствителност 1W 1m, 97 db, честотна характеристика 31-160 Hz	4
2	сателитни озв. тела	конструирани за подреждане на стиф, шперплат, боя, 15" неодимови говорители 4" шпула + хидра с драйвер 3" шпула, мощност 1 kW RMS 2 kW, /програм. 4kW/max 8 kW/, 8Ω, 45-16000Hz, 98 dB.лайн арей технология.	4
3	усилвател за бази	мощност на усилвателя при 4Ω 2x2kW, при 8 Ω 2x1,2kW, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 кΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1
4	усилвател за сателити	мощност на усилвателя при 4Ω 2x1kW, при 8 Ω 2x650W, честотна характеристика 20-20 000 Hz, балансиран входове 20 кΩ, защиты, индикация LED за: паралел, бридж,протект, клип и сигнал.	1
5	усилвател за дрейвери	клас AB 2x150W 4Ω, защиты от прегряване и късо, лимитър, LED индикатори за сигнал, защита, входове XLR	1
6	цифров звуков процесор	2 XLR балансиран аналогови входа и 6 XLR балансиран аналогови изхода; честотна лента 10-40 000 Hz; честота на дискретизация 65 kHz; видове филтри; компресор; лимитър; закъснителна линия	1

7	активни озвучителни тела	12" + драйвер 1,35 BI-AMP, клас AB, W RMS Lo 160W Hi 50W, W max Lo 250W Hi 70W, чувствителност 1W 1M 97 dB честотна лента 50-18000 Hz.	2
8	професионален двоен CD плеър	двоен професионален CD/MP3/USB, 19", 2 блока, възпроизвежда CD, MP3 формат и от USB носител, търсене на информация и промяна на темпо, BPM брояч, 2 бр.LCD дисплея.	1
9	рак шкаф, комплект с кабел и захранващо табло	за техника със захранване 220 V (за усилватели и периферия), преносим.Захранващ кабел тип H07RN-F 3X10 мм2 -50м. Подходящо табло със защиты за захранване на озвучителната техника	1
10	смесителен пулт	16 микрофонни и 3 стерео канала, вграден ефект с 16 програми, 3 лентов параметричен еквайзер, балансиращи изходи, 100мм плъзгачи, USP порт.	1
11	безжичен микрофон /вокален/	UHF избираеми честоти, динамичен, кардиоидна насоченост, 50-15 ⁰⁰⁰ Hz, индикатор за батерия,диапазон до 100м, автоматична настройка на канала, изходи XLR, регулируемо ниво LED дисплей висока честота над 500 MHz.	2
12	консумативи	комплект кабели, конектори, аудио кабели, необходими за оживяването и правилното функциониране на аудио системата.	1
IV. МУЛТИМЕДИЯ			
1	Мултимедиен проектор комплект с обективи	Яркост: 6500(лумена) Контраст: 5,000:1 (fullon/fulloff) Размер на изображението (mm): 1.02–10.16 m (40–400 inches) (16:10 aspectratio) Тегло: 10.6 kg Обектив:: 1- (1.7-2.8:1), 2- 0,8:1 - широкоъгълен Корекция на трапеца: Horizontal: ±40°*6, vertical: ±30°*6 Резолуция: 1,920 x 1,200 pixels*4 Лампа:400 W UHM lamp x 1, lampreplacementcycle (lamppower: Normal/Eco1/Eco2): 3,000 hours/4,000 hours/4,500 hours*2 Шум при работа: 37 dB (lamppower: NORMAL), 31 dB (lamppower: ECO 1), 29 dB (lamppower: ECO 2)	1,00
2	Мобилен екран за задна прожекция	Мобилен екран за задна прожекция Алуминиева рамка комплект с кейс	1,00

3	Комплект аксесоари за системата	Преносим компютър със софтуер и безжичен предавател/приемник за видео/аудио сигнал	1,00
4	Монтаж, пуск и настройка		1,00
V. МОБИЛНО ОСВЕТЛЕНИЕ			
1	Пулт за управление	DMX пулт за управление на 28 осветителни тела, като глави, скенери и светодиодни прожектори 28 тела с до 12 канала да могат да бъдат управлявани индивидуално USB порт за съхранение на програми 32 програмируеми сцени 16 DMX фейдъра 2 колела за pan/tilt Blackout функция Възможност за управление по звук Поддържа RDM Възможност за монтаж в рак	1
2	Светодиодна вана	Светлинен източник 42*3W /RGB 3 в 1/ Захранване: 100V~240V,50Hz~60Hz Консумация: 150W Смяна на цветове, строб ефект, цветосмесване, димериране 0-100% 5 DMX modes: 3CH/3CH/4CH/5CH/10CH Управление: DMX/Auto/Master slave Ъгъл: 45°	4
3	Светодиоден прожектор RGBWA+UV	18x15W- 6 в 1	8

		Напрежение: AC100V-240V, 50-60HZ Светодиоди: 18 бр. x 15W RGBWA UV 6 in1 DMX Control Mode: 6/10CH Control mode: DMX/AUTO/MASTER/SLAVE/SOUND Моторизиран ZOOM: 8°- 60°	
4	Мобилно дистрибуторно табло осветление 32A	Захранване: 380-400 V AC, 50 Hz ~ Максимална мощност: 22080 W Максимална мощност/фаза: 7360 W Максимален ток/фаза: 32 A Предпазители: 2x16A 3 Ph, 3x16A 1 Ph, FI/RCD 40A/0.03A Защита: 30 mA RCD 32A вход със захранващ кабел и конектор 32A изход на задния панел и 6 бр. тип "шуко" (2бр. на фаза) 2 бр. CEE /16 A на предния панел Индикация за всяка фаза 6 бр. защитени шуко на задния панел (2 бр. на фаза)	1
5	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	Захранващ кабел 5 x 25 кв.мм - 50 метра, комплект с преход 1 метър клеми/32A	1
6	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	Комплект кабели, монтаж, пуск и настройка	1

VI.	СЦЕНИЧЕН ПОДИУМ 8 х 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м. изграден от модулни сценични платна (практикабли), подвижна стълба за сцената	Сценичен подиум, от модулни сценични платна (практикабли) с размер 8 х 7 м, регулируема височина от 0,6 до 1 м - Модулни сценични платна- Размер 2х1 м. - Конструкция: алуминиева рамка с плоскост от шперплат, с повърхност против събиране на води и подхлъзване. - Телескопични квадратни крака с размер на 40х40х2 мм, с механизъм за заключване. - Безстепенно регулиране от 60 см. до 1 м. - Товароносимост на сценичните платна 500 кг/м2. - Възможност за стакаване и подреждане на по 20 платна едно върху друго, с възможност за монтиране на колела за транспортиране и съхранение. - Максимално тегло на сценичното платно: 30 кг. - TUV и GS сертификат или еквивалентен Подвижна саморегулираща се стълба за сцената – 2 бр.	1
-----	--	---	---

Стойност без ДДС

ДДС 20%

Стойност с ДДС